Fiche Signalétique (FS)

Acier inoxydable - nettoyant et poli

Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol

Nettoyants spécialisés

SECTION I ▶ IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit	Type de produit	Classification SIMDUT
Acier inoxydable - nettoyant et poli	Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol	A, B5, D2B

SECTION II ▶ INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom chimique	Numéro CAS	%	Toxicité
Spiritueux minéraux inodores	64742-48-9	30-60	LD50 ORAL (RAT) 5000 mg/kg
Heptane	142-82-5	10-30	LD50 ORAL (RAT) >15000 mg/kg
Isopropanol	67-63-0	1-5	LD50 ORAL (RAT)>4720 mg/kg
Isobutane	75-28-5	7-13	Non disponible
Propane	74-98-6	10-30	LD50 DERMAL (RABBITS) >5000 mg/kg
Mineral Oil	8042-47-5	5-10	Non disponible

SECTION III ▶ PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Odeur	pH	Point d'ébullition	Densité	Solubilité dans l'eau
Clair	Hydrocarbure	N/A	90,6°C	0,66-0,74 (aérosol), 0,73-0,76(liquide)	Non disponible

SECTION IV ▶ RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Point d'éclair (°C) : -4 **Moyens d'extinction :** Eau, mousse, dioxide de carbone, agent chimique en poudre.

Techniques spéciales de lutte contre l'incendie : On peut utiliser l'eau provenant des gicleurs de pulvérisation pour refroidir les contenants fermés et empêcher une augmentation de la pression lors de l'exposition à des températures extrêmes. Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion : Contenu sous presssion. Risque d'explosion si le contenant est exposé à des températures supérieures à 50°C.

SECTION V ▶ PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

CLASSIFICATION DES RISQUES : Santé = 1 Inflammabilité = 4 Réactivité = 0

Ingestion : Peut causer des nausée, des vomissements, des maux de têtes et la faiblesse.

Inhalation : Peut causer une irritation au système respiratoire, Agent(s) de propulsion, simple asphyxiant.

Absorption dermique : Inconnue

Contact avec la peau : Peut causer une irritation.

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation.

Avertissement spécial : Aucun

Système d'évaluation
0 = Insignificant
1 = Sans gravité
2 = Modéré
3 = Haut
4 = Extrême

SECTION VI ▶ PREMIERS SOINS

Ingestion : Ne pas provoquer le vomissements. Contacter un médecin immédiatement.

Inhalation : Apporter le malade à l'air frais.

Peau : Bien laver avec de l'eau et du savon doux.

Yeux : Rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Contacter un médecin immédiatement.

SECTION VII ▶ DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stable : Oui

Conditions à éviter : Températures plus élevés que 50°C, sources de chaleur, étincelles ou flammes.

Incompatibilité (matériaux à éviter) : Oxydants puissants.

Produits de décomposition dangereux : Vapeurs et fumée d'hydrocarbures. Monoxyde de carbone lorsque la combustion est incomplète.

Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

SECTION VIII ▶ MESURES PRÉVENTIVES

Protection des mains : Gants résistant aux produits chimiques.

Protection des yeux : Lunette de sécurité.

Ventilation : Générale

Protection respiratoire : Lors de l'utilisation à l'intérieur de façon continue, on recommande d'utiliser un respirateur du type à cartouche.

Autre(s) équipement(s) de protection : Aucun

Mesure à prendre en cas de fuite du produit : Éloigner toute source d'ignition. Utiliser un matériau absorbant inerte et des outils qui ne produisent pas d'étincelles. Éviter d'inhaler les vapeurs. Aérer l'endroit. Empêcher l'accès aux cours d'eau.

Traitement de déchets : Ne pas percer, ni incinérer même vides. Suivre les méthodes d'éliminations normales selon les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.

Instructions d'entreposage et de manipulation : Conserver dans un endroit frais et bien aéré, à une température moins de 50°C. Garder à l'écart des sources de chaleur, étincelles ou flammes.

Autre(s) mesure(s) de précaution : Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

UN : 1950 **Classification TMD :** 2.1 (Ltd qty) **Classe d'emballage :** Non-applicable

Numéro d'urgence (TMD seulement) : 613-996-6666 (frais virés)

SECTION IX ▶ PRÉPARATION

Préparée par : M. Mikoluk **Dernière mise à jour :** 1er juin 2015

Lieu : Les Produits Dustbane Limitée, 25 pl. Pickering, Ottawa, Ontario, K1G 5P4 – 613-745-6861

Acier inoxydable - nettoyant et poli

Nettoyant pour acier inoxydable en aérosol

« Nettoie, polit et protège les surfaces sans frottage excessif, ne laisse pas de résidus huileux. Utilisez le quotidiennement, il maintient l'apparence neuve de l'acier inoxydable. »

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Emballage pratique : Rapide, efficace et facile à utiliser.
Ne contient aucun CFC : Aucun effet nocif sur la couche d'ozone.
Antioxidant : Protège les surfaces métalliques contre la ternissure et la corrosion.
Couche protectrice : Résiste aux renversements, taches, taches d'eau et marques de doigts

UTILISATIONS
Peut être utilisé sur l'acier inoxydable, le chrome, le plastique laminé, la céramique et l'émail.

MODE D'EMPLOI
Bien agiter avant l'emploi. Tenir le flacon verticalement et vaporiser 20-30 cm de la surface à polir. Vaporiser selon le besoin et essuyer la surface immédiatement avec un chiffon propre et doux. Vaporiser le produit directement sur un chiffon pour polir les surfaces connées.

SPÉCIFICATIONS
Apparence : Clair
Parfum : Hydrocarbure
SIMDUT : Oui
TMD : Non